

# HIKOKI



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico



25

**DV 18 DA**

**DV 18 DA WC**

Trapano avvitatore con percussione  
 Motore a spazzole - 2,0 Ah - 18 Volt  
 0 - 350/1400 giri/min  
 0 - 21000 percussioni min  
 Coppia massima 50 Nm  
 Peso 1,4 kg  
 Dotazione: 2 batterie BSL 1820M  
 Caricabatterie UC18YKSL + Valigetta



**DV 16 V**

**DV 16 V WU**

Trapano con percussione 590 Watt  
 Capacità foratura su calcestruzzo 16 mm  
 Velocità a vuoto 0 - 2900 giri/min  
 Percussioni a vuoto 0 - 46400 colpi/min  
 Coppia massima 13 Nm  
 Peso 1,5 kg



**UM 16 VST2**

**UM 16 VST2 UA**

Mescolatore 1600 Watt  
 Diametro frusta 160 mm  
 Velocità regolabile  
 150/300 - 300/650 giri/min  
 Attacco M14  
 Peso 5,7 kg



**DH 26 PC2**

**DH 26 PC2**

Tassellatore SDS-plus 26 mm - 3 modalità  
 Potenza assorbita 830 Watt  
 2,9 Joule per singolo colpo  
 Velocità a vuoto 0 - 1100 giri/min  
 Percussioni a pieno carico 0 - 4300 colpi/min  
 Dotazione: impugnatura e valigetta classica  
 Peso 2,8 kg



## DH 40 MC

### DH 40 MC WS

Martello Combinato SDS-max  
Potenza assorbita 1100 Watt  
Capacità foratura su calcestruzzo 40 mm  
7,1 Joule per singolo colpo  
Velocità a vuoto 620 giri/min  
Percussioni a pieno carico 2800 colpi/min  
Frizione di sicurezza  
Peso 7,1 kg



## H 41 MB2

### H 41 MB2 WS

Martello Demolitore SDS-max  
Potenza assorbita 950 Watt  
7,1 Joule per singolo colpo  
Percussioni a pieno carico 3000 colpi/min  
Vibrazioni max 9 m/s<sup>2</sup>  
Peso 5,2 kg



# HIKOKI

## HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**G 12 STA (S)**

**G 12 STA YG**  
 Smerigliatrice Angolare 600 Watt  
 Disco 115 mm  
 Velocità a vuoto 11500 giri/min  
 Circonferenza impugnatura 197 mm  
 Peso 1,8 kg



**G 12 SN2 (S)**

**G 12 SN2 YV**  
 Smerigliatrice Angolare 900 Watt  
 Disco 115 mm  
 Velocità a vuoto 10500 giri/min  
 Circonferenza impugnatura 197 mm  
 Peso 2,0 kg



**G 23 ST**

**G 23 ST WA**  
 Smerigliatrice Angolare 2000 Watt  
 Disco 230 mm  
 Velocità a vuoto 6600 giri/min  
 Peso 5,2 kg



**HTA 750362 - Kit 24 articoli**

- 1 portainseri magnetico lunghezza 6 cm
- 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
- 1 chiave a cricchetto attacco esagonale 1/4"
- 3 inserti a croce Philips PH1 PH2 PH3
- 3 inserti a croce Pozidriv PZ1 PZ2 PZ3
- 3 inserti esagono 3 4 5 - 6 inserti Torx T10 T15 T20 T25 T30 T40
- 6 bussole esagono 6 7 8 10 11 13 - lunghezza 25 mm

**HTA 750363 - Kit 32 articoli**

- 1 portainseri magnetico attacco rapido lunghezza 6 cm
- 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
- 4 inserti a croce Philips PH1 2xPH2 PH3
- 4 inserti a croce Pozidriv PZ1 2xPZ2 PZ3
- 4 inserti a taglio 3,5 4,5 5,5 6,5 - 4 inserti esagono 3 4 5 6
- 7 inserti Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 7 inserti Torx di sicurezza TR10 TR15 TR20 TR25 TR27 TR30 TR40 lunghezza 25 mm

**HTA 750362**

**HTA 750363**

